



Postes d'alimentation

Pour les points de raccordement à l'électricité,
à l'eau, à l'air comprimé et au téléphone

HORMANN

Postes d'alimentation hors sol

Alimentation à boîtier sorti

Sur les postes d'alimentation hors sol, le boîtier sort pour le raccordement des câbles et des conduites le temps de l'utilisation. Les points de raccordement à l'électricité, à l'eau, à l'air comprimé ou au téléphone sont configurés et installés individuellement.

- Sortie automatique par un vérin à gaz intégré et rétraction manuelle sur pression
- Verrouillage avec serrure sur la plaque de recouvrement
- Utilisation à l'intérieur et l'extérieur



- Equipement standard
○ Equipement optionnel

	Utility Tower M	Utility Tower L	Utility Tower XL
Boîtier en acier	●	●	●
Boîtier en acier inoxydable			○
Dimensions	300 × 200 mm	400 × 300 mm	400 × 400 mm
Hauteur (sorti)	600 mm	600 mm	550 mm
Indice de protection	IP 66	IP 66	IP 66 / IP 67
Classe de charge selon EN 124	C250	C250	D400

Raccordements

Prise de courant IEC 309 – 230 V 16 A	○	○	○
Prise de courant à contact de protection – 230 V 16 A	○	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 230 V 16 A	○	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 230 V 32 A	○	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 230 V 63 A			○
Prise de courant IEC 309 – 400 V 16 A	○	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 400 V 16 A	○	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 400 V 32 A	○	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 400 V 63 A			○
Eau avec connecteur rapide et robinet			○
Air comprimé avec raccord rapide			○
Prise téléphonique RJ45 (IP55)			○

Postes d'alimentation encastrés

Alimentation avec plaque de recouvrement fermée

Sur les postes d'alimentation encastrés, la plaque de recouvrement s'ouvre pour le raccordement des câbles et des conduites et se referme le temps de l'utilisation. Les points de raccordement à l'électricité, à l'eau, à l'air comprimé ou au téléphone sont configurés et installés individuellement.

- Ouverture automatique par vérin à gaz intégré et fermeture manuelle sur pression
- Angle d'ouverture 90°
- Traversée de câbles dans la plaque de recouvrement
- Verrouillage avec serrure sur la plaque de recouvrement
- Utilisation à l'intérieur et l'extérieur



- Equipement standard
- Equipement optionnel

	Utility Underground M	Utility Underground L
Boîtier en acier	●	●
Boîtier en acier inoxydable	○	○
Dimensions	700 × 480 × 450 mm	820 × 520 × 500 mm
Hauteur (pour une ouverture de 90°)	535 mm	675 mm
Classe de protection	IP 66	IP 66 / IP 67
Classe de charge selon EN 124	D400	D400
Remplissage de la plaque de recouvrement avec du revêtement de voie de circulation	●	●

Raccordements

Prise de courant IEC 309 – 230 V 16 A	○	○
Prise de courant à contact de protection – 230 V 16 A	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 230 V 16 A	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 230 V 32 A	○	○
Prise de courant IEC 309 – 400 V 16 A	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 400 V 16 A	○	○
Prise de courant avec interrupteur de sécurité IEC 309 – 400 V 32 A	○	○
Eau avec connecteur rapide et robinet	○	○
Air comprimé avec raccord rapide	○	○
Prise téléphonique RJ45 (IP55)	○	○

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES